



2690, rue de l'Ancolie Terrebonne, Qc J7M 2L5
www.piscinesaquaman.ca info@piscinesaquaman.ca
514 915-0190

Étapes à suivre - Après ouverture seulement

ÉTAPES À SUIVRE POUR UN FILTRE À SABLE

Une fois la piscine ouverte, faites un (1) **BACKWASH** par jour jusqu'à CE QUE L'EAU DE LA PISCINE SOIT CLAIRE.

BACKWASH: SERT À NETTOYER LE SABLE DU FILTREUR

- 1 Éteindre le moteur et mettre le filtreur en position **BACKWASH**, remettre en marche (1 min) ou jusqu'à ce que l'eau du verre soit claire
- 2 Éteindre le moteur et mettre le filtreur à la position **RINSE**, remettre en marche (30sec)
- 3 Éteindre le moteur et remettre le filtreur à la position **FILTRE**, remettre en marche

Une fois l'eau éclaircie, passer l'aspirateur en mettant le filtre à la position **WASTE ou DÉCHETS****

**** Connectez votre boyau d'aspirateur à votre secoupe blanche (assiette) et déposez celle-ci sur votre panier d'écumoire****

Il est préférable de passer le premier aspirateur dans les 24 à 72 heures suivant l'ouverture de votre piscine.

Une fois l'eau éclaircie, passer l'aspirateur en mettant le filtre sur la position **WASTE ou DÉCHETS****

Lors de cette étape, nous vous conseillons de mettre votre boyau d'arrosage, afin de garder le niveau de votre piscine suffisamment élevé.

Si l'eau de votre piscine demeure brumeuse, nous vous conseillons de mettre un éclaircisseur et de faire analyser votre eau en laboratoire.

ÉTAPES À SUIVRE POUR UN FILTRE À CARTOUCHE

Nous vous conseillons de faire le démarrage de votre piscine avec vos anciennes cartouches

Il est préférable de passer le premier aspirateur dans les 24 à 72 heures suivant l'ouverture de votre piscine.

Lors des premiers nettoyages, envoyez l'eau de votre nettoyage directement à la rue sans passer par les cartouches.

Une fois votre piscine bien éclaircie, vous pouvez installer vos plus récentes cartouches et nettoyer les anciennes à la pression.

Pour un nettoyage de qualité, il est recommandé d'enlever la majorité des saletés à la pression, et ensuite de laisser vos cartouches tremper dans une solution nettoyante *****Toujours suivre les indications des produits*****

IMPORTANT DE NE JAMAIS METTRE D'ÉCLAIRCISSEUR AVEC UN SYSTÈME DE FILTRATION À CARTOUCHE

RECOMMANDATION: Une fois le tout complété, nous vous recommandons de faire analyser votre eau afin de vous assurer de sa bonne qualité.

ÉTAPES À SUIVRE POUR UN SYSTÈME AU SEL

Une fois la piscine propre, mettre la quantité de sac de sel requis (entre 2 et 4)

Laisser le sel se dissoudre pendant 1 à 2 jours.

En fonction de votre système, **REBRANCHER** votre cellule ou mettre votre système à **AUTO**

Attendre 24 heures avant d'avoir une bonne lecture (idéal: **2800-3300 ppm**) pour les systèmes Low salt (**1200-1800 ppm**)

Ajuster votre % de chlore à l'aide du test de chlore (idéal: **Tester 1 fois par 2 semaines, tôt le matin**)

Si le chlore est trop faible: **augmenter son %**

Si le chlore est trop fort: **diminuer son %**

*****Veuillez mettre votre ou vos sac(s) de sel dans la partie peu profonde et débrancher la cellule ou mettre à off pour 24 heures*****

RECOMMANDATION: Une fois le tout complété, nous vous recommandons de faire analyser votre eau afin de vous assurer de sa bonne qualité.